

FICHA TÉCNICA

Revestimientos de Muros Porcelanato Montblanc




Argile

Decorado Argile


Características Generales

Proveedor	Argenta
Origen del proveedor	España
Terminación	Esmaltado natural
Rectificado	No
Formato	15x15 cm
Espesor	8 mm
Rendimiento por caja	0,585 m ²

Medidas



Variación de tonalidad



v2 - Ligera Variación

Características Técnicas

Proceso de Fabricación	Baldosa cerámica prensada en seco	
Grupo de absorción (ISO 12006)	Bla	
Acabado	(GL)	
Tipo de pasta	Pasta STD	
Formato de fabricación (mm)	148,0 x 148,0 x 7,7	
Tolerancias dimensionales y aspecto superficial	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-2

Características Físicas

Absorción de Agua	$E \leq 0,5$	UNE EN ISO 10545-3
Fuerza de rotura (S)	$>1300N$	UNE EN ISO 10545-4
Resistencia a la flexión (N/mm ²)	$\geq 35N/mm^2$	
Dilatación térmica lineal de 20° a 100°C	$< 9 \cdot 10^{-6} / ^\circ C$	UNE EN ISO 10545-8
Resistencia al choque térmico	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-9
Resistencia al cuarteo	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-11
Resistencia a la helada	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-12

Propiedades Químicas

Resistencia a productos de limpieza doméstica y sales para piscinas	Clase A	UNE EN ISO 10545-13
Resistencia a los ácidos y álcalis de alta concentración	Mínimo HB	
Resistencia a los ácidos y álcalis de baja concentración	Mínimo LB	
Resistencia a las manchas	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-14