

FICHA TÉCNICA

Pisos Fotolaminados Standard Sunex



Sahara Messe



Sateen Oak

Características Generales	
Proveedor	Kastamonu
Origen del proveedor	Turquía
Terminación	Authentic
Formato	1205 x 197 cm
Espesor	8 mm
Bisel	4 costados
Clase	31 AC 3
Uso	Residencial y comercial moderado
Unión entre tablas	Click L2C
Instalación	Instalación flotante sobre manta acústica o sobre espuma niveladora. Apto para losa radiante

Características Técnicas	Norma de Referencia	Valor Obtenido
Resistencia a la abrasión	EN 13329 + A1	AC3
Hinchazón del espesor	ISO 24336	≤ 18 %
Resistencia al impacto ("bola pequeña/bola grande")	EN 13329 + A1	≥ 8 N / ≥ 500 mm
Resistencia al manchado	EN 438	Grupo 1 + 2: Nivel 5 Grupo 3: Nivel 4
Solidez superficial	EN 13320 + A1	≥ 1.0 N/mm ²
Efecto de pata de mueble (pata de tipo 0)	EN 424	Sin alteraciones ni daños visible
Determinación del efecto de una silla con ruedas	EN 425:2002	25.000 ciclo sin daño
Apertura entre elementos	EN 13329 + A1	≤ 0,20 mm
Diferencia de altura entre elementos	EN 13329 + A1	≤ 0,15 mm
Resistencia al manchado	EN 438	Grupo 1 y 2: Nivel 5 Grupo 3: ≥ Nivel 4
Determinación del efecto de una silla con ruedas	EN 425	Sin cambio o daño
Contenido de humedad	EN 322	4 – 10 %
Resistencia al fuego	EN 9239 – 1	Cfl – s1
Emisión de Formaldehído	EN 12460 – 3	≤ 3,5 mg/m ² h (E1)

