

Ficha T cnica

Porcelanato Piedra




FLODSTEN

Colecci n

Porcelanato Piedra Flodsten

90x90 cm




Earth


Smoke

Caracter�sticas Generales	
Proveedor	Argenta
Origen del proveedor	Espa�a
Terminaci�n	Esmaltado natural mate / R10
Rectificado	Si
Formato	90 x 90 cm
Espesor	9 mm
Rendimiento por caja	1,62 m ²

Medidas



Variaci n de tonalidad



v2 - Variaci n de tonalidad ligera.

Caracter�sticas T�cnicas	Norma de Referencia	Valor Requerido	Valor Obtenido
Absorci�n de agua	ISO 10545-3	≤ 0,50 %	≤ 0,50 %
Planaridad	ISO 10545-2	± 0,50 %	± 0,40 %
Largo y ancho	ISO 10545-2	± 0,60 %	± 0,50 %
Rectilinealidad de los lados	ISO 10545-2	± 0,50 %	± 0,25 %
Ortogonalidad	ISO 10545-2	± 0,60 %	± 0,20 %
Espesor	ISO 10545-2	± 5 %	± 5 %
Resistencia a la flexi�n	ISO 10545-4	35 N/mm ²	≥ 40 N/mm ²
Dureza superficial (Mohs)	EM 101	≥ 5 MOHS	7
Resistencia a la abrasi�n (m�todo PEI)	ISO 10545-7	De acuerdo con el fabricante	Beige 4
Resistencia a la helada	ISO 10545-12	Requerido	Garantizado
Resistencia qu�mica	ISO 10545-13	No atacable	Resiste
Resistencia al cuarteo	ISO 10545-11	Requerida	Garantizada
Coefficiente de fricci�n DCOF	ASTM 1028	μ ≥ 0,42	IN μ ≥ 0,47
Resistencia a la mancha	ISO 10545-14	No atacable	Clase 5