

Ficha Técnica

Porcelanato Mármol



Colección

Porcelanato Kalksten

60x120 cm



Earth




Smoke




Snow

Características Generales	
Proveedor	Argenta
Origen del proveedor	España
Terminación	Esmaltado natural mate
Rectificado	Si
Formato	60 x 120 cm
Espesor	9 mm
Rendimiento por caja	1,440 m²

Medidas



Variación de tonalidad



v3 - Variación de tonalidad moderada.

Características Técnicas		
Proceso de Fabricación	Baldosas cerámica prensada en seco	
Grupo de absorción (ISO 12006)	Bla	
Acabado	UGL	
Tipo de pasta	Pasta Coloreada	
Número de diseños diferentes	12	
Tolerancias dimensionales y aspecto superficial	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-2

Características Físicas		
Absorción de Agua	$E \leq 0,5$	UNE EN ISO 10545-3
Fuerza de rotura (s)	$> 1300N$	UNE EN ISO 10545-4
Resistencia a la flexión (N/mm2)	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	
Dilatación térmica lineal de 20º a 100ºC	$<9 \times 10^{-6} / ^\circ C$	UNE EN ISO 10545-8
Resistencia al choque térmico	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-9
Resistencia al cuarteo	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-11
Resistencia a la helada	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-12
Dureza al rayado superficial (MOHS)	9	UNE EN 67-101-92
Resistencia al deslizamiento	Antideslizante clase 2	UNE-EN 16165 Anexo C/ UNE 41901 EX
	Antideslizante R.11	UNE-EN 16165 Anexo A
	Antideslizante Clase C	UNE-EN 16165 Anexo B
	Antideslizante Dcof (>0.42)	DCOF AcuTest ANSI Standard
	Antideslizante P4	AS 4586-2003
Resistencia a la abrasión	$\leq 175 \text{ mm}^3$	EN ISO 10545-6

Propiedades Químicas		
Resistencia a productos de limpieza doméstica y sales para piscinas	Clase A	UNE EN ISO 10545-13
Resistencia a los ácidos y álcalis de alta concentración	Mínimo HB	
Resistencia a los ácidos y álcalis de baja concentración	Mínimo LB	
Resistencia a las manchas	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-14

